

化学品安全技术说明书



Sulfur Hexafluoride

第一部分 物质或化合物和供应商的标识

GHS产品标识符	: Sulfur Hexafluoride - Low Pressure Vessel
化学名	: 六氟化硫
产品号	: E7200-89066 & 89067, E7200-89066 & 89067-DEF, N7210-80066 & 80067
物质或混合物相关的确定的用途和使用防止建议	
物质用途	: 分析化学。 (用于波导和X射线管)
供应商/ 制造商	: Keysight Technologies, Inc. 1400 Fountaingrove Parkway Santa Rosa, California 95403
紧急电话号码 (带值班时间)	: (707) 577-3000 营业时间 早8: 00-下午5: 00

第2部分 危险性概述

物质或混合物根据GB 13690-2009 化学品分类和危险性公示通则的分类

物质或混合物的分类

H280 压力下气体 - 液化气体

化学品分类和标记全球协调体系(GHS) 标签要素

危险象形标记



警示词	: 警告
危险性说明	: H280 - 内装高压气体; 遇热可能爆炸。
防范说明	
预防措施	: 不适用。
事故响应	: 不适用。
贮存	: P410 - 防日晒。 P403 - 存放在通风良好的地方。
废弃处置	: 不适用。

不导致分类的其他危险 : 充当简单的窒息物。 在非常高的浓度下, 可取代标准空气并因缺氧而导致窒息。
液体可导致类似冻伤的烧伤。

第3部分 成分 / 组成信息

物质/制剂	: 物质
化学名	: 六氟化硫
美国化学文摘社(CAS)编号/其它标识号	
CAS号码	: 2551-62-4
EC 号	: 219-854-2

组分名称	%	CAS号码
六氟化硫	>=90	2551-62-4

没有出现就供应商当前所知可应用的浓度, 被分类为对健康或环境有害及因此需要在本节报告的添加剂。

职业暴露限制, 如果有的话, 列在第 8 节中。

第4部分 急救措施

注明必要的措施

- 吸入** : 将患者转移到空气新鲜处, 休息, 保持利于呼吸的体位。 如果仍怀疑有烟存在, 救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。 如没有呼吸, 呼吸不规则或呼吸停止, 由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助, 可能会对救助者造成危险。 如有害的健康影响持续存在或加重, 应寻求医疗救治。 如失去知觉, 应置于康复位置并立即寻求医疗救治。 保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服, 如领口、领带、皮带或腰带。
- 食入** : 将患者转移到空气新鲜处, 休息, 保持利于呼吸的体位。 如有害的健康影响持续存在或加重, 应寻求医疗救治。 摄入液体会导致类似于冻伤的灼伤。 如果发生冻伤, 就医。 切勿给失去意识者任何口服物。 如失去知觉, 应置于康复位置并立即寻求医疗救治。 保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服, 如领口、领带、皮带或腰带。 因为该产品被释放时迅速变成气体, 请参见吸入一节。
- 皮肤接触** : 用肥皂和水冲洗已遭污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状, 寻求医疗救护。 如与液体接触, 请用温水慢慢温暖受冻组织并就医。 不要搓擦患处。 衣物重新使用前应清洗。 鞋子在重新使用前应彻底清洗。
- 眼睛接触** : 立即用大量水冲洗眼睛, 并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 连续冲洗至少十分钟。 如果感到疼痛, 请就医治疗。

最重要的急性和延迟症状/效应

潜在的急性健康影响

- 吸入** : 在非常高的浓度下, 可取代标准空气并因缺氧而导致窒息。
- 食入** : 摄入液体会导致类似于冻伤的灼伤。
- 皮肤接触** : 如果皮肤接触到快速蒸发的液体, 则会使组织冻结或造成霜冻。
- 眼睛接触** : 液体可导致类似冻伤的烧伤。

过度接触征兆/症状

- 吸入** : 没有具体数据。
- 食入** : 不利症状可能包括如下情况:
冻伤
- 皮肤** : 不利症状可能包括如下情况:
冻伤
- 眼睛** : 不利症状可能包括如下情况:
冻伤

必要时注明要立即就医及所需特殊治疗

- 特殊处理** : 无特殊处理。
- 医生注意事项** : 对症处理 如果被大量摄入或吸入, 立即联系中毒处置专家。
- 急救人员防护** : 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。 如果仍怀疑有烟存在, 救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助, 可能会对救助者造成危险。

请参阅“毒理学资料”(第 11 部分)

第5部分 消防措施

灭火介质

- 合适的** : 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
- 不适用的** : 没有已知信息。

化学品产生的具体危险 : 包含压缩气体。 起火或受热时, 将出现压力升高且容器可能爆裂或爆炸。

- 有害的热分解产物** : 分解产物可能包括如下物质:
硫氧化物
卤化物

第5部分 消防措施

- 消防员的特殊防护** : 如有火灾, 撤离所有人员离开灾区及邻近处, 以迅速隔离现场。如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。请立即与供应商联系以得到专家建议。在没有危险的情况下将容器从着火区域移开。用雾状水冷却暴露于火场中的容器。
- 消防人员特殊防护设备** : 消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。对涉及大批量的事故, 应穿戴绝热内衬和厚厚的纺织品或皮革手套。

第6部分 泄漏应急处理

人身防范、保护设备和应急程序

- 对于非紧急反应人员** : 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。避免吸入气体。提供足够的通风。通风不充足时应戴合适的呼吸器。穿戴合适的个人防护装备。
- 对于紧急反应人员** : 如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。参见“非紧急反应人员”部分的信息。

- 环境防范措施** : 确保处理意外气体释放的应急程序到位以防污染环境。避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。

- 抑制和清洁的方法和材料** : 立即联络紧急救援人员。若无危险, 阻止泄漏。

第7部分 操作处置与储存

安全搬运的防范措施

- 防护措施** : 穿戴适当的个人防护设备 (参阅第8部分)。包含压缩气体。避免接触进入眼睛、皮肤或衣物。避免吸入气体。仅在充足的通风条件下使用。通风不充足时应戴合适的呼吸器。空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。请勿刺破或焚化容器。
- 一般职业卫生建议** : 应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。

- 安全存储的条件, 包括任何不相容性** : 禁止在如下温度以上保存: 51.667°C (125°F (华氏度))。按照当地法规要求来储存。在许可的区域隔离储存。防止直接光照, 储存于干燥、凉爽和通风良好的区域, 远离禁忌物 (见第10部分)。使用容器前, 保持容器关紧与密封。

第8部分 接触控制和个体防护

控制参数

职业接触限值

组分名称	接触限值
六氟化硫	GBZ 2.1 (中国, 4/2007)。 PC-TWA: 6000 mg/m ³ 8 小时。

- 适当的工程控制** : 仅在充足的通风条件下使用。使用工序隔板、局部通风系统或其他工程控制, 以确保工人工作环境的空气传播污染物含量低于建议或法定限制值。

- 环境接触控制** : 应检测由通风或工作过程装备的排放物以保证它们满足环境保护法规的要求。在某些情况下, 为了将排放物减至能接受的含量, 有必要改装烟雾洗涤器, 过滤器或过程装备。

个人防护措施

- 卫生措施** : 接触化学物质后, 在饭前、吸烟前、入厕前和工作结束后要彻底清洗手、前臂和脸。采用适当的技术移除可能已遭污染的衣物。污染的衣物重新使用前需清洗。确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作处。

第8部分 接触控制和个体防护

- 呼吸系统防护** : 在没有警告的情况下, 该气体通过置换空气中的氧气能导致窒息。
若风险评估结果表明是必要的,
请使用符合标准的合适的带有空气净化装置或空气供给装置的呼吸器具。
如果操作条件导致产生高气体浓度或者超出任何推荐或法定的接触限值,
使用供气呼吸器或自给式呼吸器。 选择呼吸器必须根据已知或预期的暴露级别、
产品的危险以及所选呼吸器的安全工作极限。
- 眼睛防护** : 若风险评估结果表明必须避免暴露在液体飞溅物、水雾、气体或粉尘下,
请配带符合标准的安全眼镜。 如果可能发生接触, 应穿戴以下防护装备,
除非评估结果表明需要更高级别的防护: 戴有侧罩的安全防护眼镜。
- 身体防护**
- 手防护** : 若风险评估结果表明是必要的, 在接触化学产品时,
请始终配带符合标准的抗化学腐蚀, 不渗透的手套。 如果可能接触此液体,
应佩戴适用于低温的绝缘手套。 考虑手套制造商指定的参数,
在使用过程中检查手套是否仍然保持其防护性能。 应该指出,
任何手套材料的突破时间可能会针对不同的手套制造商而不同。
一旦混合物含有几种物质时, 手套的防护时间无法准确估计。
- 身体防护** : 个人防护用品的选择应以执行工作种类和所冒风险为根据,
并且须得到专业人员的核准。
- 其他皮肤防护** : 合适的鞋类和任何其他皮肤防护措施的选择应基于正在执行的任务和所涉及的风险,
并在操作处置该产品之前得到专家的许可。
- 热危害** : 如有接触液体的风险, 所有穿戴的防护装备应适合用于极度低温的物料。

第9部分 理化特性

- 外观**
- 物理状态** : 气体。
- 颜色** : 无色。
- 气味** : 无气味的。
- 气味阈值** : 无资料。
- pH值** : 无资料。
- 熔点** : -50.8°C (-59.4°F (华氏度))
- 沸点** : 无资料。
- 闪点** : 无资料。
- 蒸发速率** : 无资料。
- 易燃性 (固体、气体)** : 在下列物质存在时或在下列状况下易燃: 明火, 火星和静电释放 和 热。
它在加热时释放有毒烟气。
- 爆炸 (燃烧) 上限和下限** : 无资料。
- 蒸气压** : 2.9 千帕 (21.5 mm Hg (毫米汞柱)) [室温]
- 蒸气密度** : 5 [空气 = 1]
- 相对密度** : 1.9 [水 = 1]
- 溶解性** : 在下列物质中可溶: 二乙醚。
在下列物质中部分可溶: 甲醇。
在如下物质中很轻微地溶解: 冷水 和 热水。
- n-辛醇 / 水分配系数** : 1.68
- 自燃温度** : 无资料。
- 分解温度** : >204.44°C (>400°F (华氏度))
- 粘度** : 动态 (室温): 0.0156 mPa·s (0.0156 cP)

第10部分 稳定性和反应性

- 活动性** : 无本品或其成分反应性相关的试验数据。
- 化学稳定性** : 本产品稳定。
- 危险反应的可能性** : 在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。

第10部分 稳定性和反应性

- 应避免的条件** : 禁止气体在低处或受限空间内积聚。
- 不相容的物质** : 具有反应活性或与下列物质不相容: 氧化物质, 易燃物质 和 金属。
具有轻微的反应活性或与下列物质不相容: 有机材料。
氟化氢 (HF)
- 危险的分解产物** : 在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。

第11部分 毒理学信息

毒理效应信息

急性毒性

无资料。

刺激或腐蚀

无资料。

敏化作用

无资料。

特异性靶器官系统毒性 一次性接触

无资料。

特异性靶器官系统毒性 反复接触

无资料。

吸入危害

无资料。

慢性毒性 / 致癌性 / 致突变性 / 致畸性 / 生殖毒性

无资料。

有关可能的接触途径的信息 : 进入途径被预料到: 吸入。

潜在的急性健康影响

- 吸入** : 在非常高的浓度下, 可取代标准空气并因缺氧而导致窒息。
- 食入** : 摄入液体会导致类似于冻伤的灼伤。
- 皮肤接触** : 如果皮肤接触到快速蒸发的液体, 则会使组织冻结或造成霜冻。
- 眼睛接触** : 液体可导致类似冻伤的烧伤。

与物理、化学和毒理特性有关的症状

- 吸入** : 没有具体数据。
- 食入** : 不利症状可能包括如下情况:
冻伤
- 皮肤接触** : 不利症状可能包括如下情况:
冻伤
- 眼睛接触** : 不利症状可能包括如下情况:
冻伤

延迟和即时影响, 以及短期和长期接触引起的慢性影响

短期暴露

- 潜在的即时效应** : 无资料。
- 潜在的延迟效应** : 无资料。

长期暴露

- 潜在的即时效应** : 无资料。
- 潜在的延迟效应** : 无资料。

第11部分 毒理学信息

潜在的慢性健康影响

一般	: 没有明显的已知作用或严重危险。
致癌性	: 没有明显的已知作用或严重危险。
致突变性	: 没有明显的已知作用或严重危险。
致畸性	: 没有明显的已知作用或严重危险。
发育影响	: 没有明显的已知作用或严重危险。
生育能力影响	: 没有明显的已知作用或严重危险。

毒性的度量值

急性毒性估计值

无资料。

其他信息 : 不利症状可能包括如下情况: 恶心呕吐, 瞌睡/疲劳, 头晕/眩晕, 抽搐发作, 昏迷。

第12部分 生态学信息

毒性

无资料。

持久性和降解性

无资料。

潜在的生物累积性

产品/成份名称	LogP _{ow}	生物富集系数	潜在的
六氟化硫	1.68	-	低

土壤中的迁移性

土壤/水分配系数 (K_{oc}) : 195

其他不利效应 : 没有明显的已知作用或严重危险。

第13部分 废弃处置

处置方法 : 应尽可能避免或减少废物的产生。 产品、溶液和其副产品的处置应符合环境保护、废弃物处理法规和当地相关法规的要求。
经由特许的废弃物处理合同商处理剩余物与非再生产品。
废物不应未经处置就排入下水道, 除非完全符合所有管辖权内主管机构的要求。
空的压力容器应归还给供应商。 包装废弃物应回收。 仅在回收利用不可行时, 才考虑焚烧或填埋。 采用安全的方法处理本品及其容器。
空的容器或内衬可能保留一些产品的残余物。 请勿刺破或焚化容器。

第14部分 运输信息

法规信息	联合国危险货物编号 (UN 号)	正确的运输名称	类别	PG*	标签	其他信息
UN等级	UN1080	SULPHUR HEXAFLUORIDE	2.2	-		-
中国	UN1080	六氟化硫	2.2	-		-

第14部分 运输信息

IATA 分类	UN1080	Sulphur hexafluoride	2.2	-		Passenger and Cargo Aircraft Quantity limitation: 75 kg Packaging instructions: 200 Cargo Aircraft Only Quantity limitation: 150 kg Packaging instructions: 200 Limited Quantities - Passenger Aircraft Quantity limitation: Forbidden Packaging instructions: Forbidden
IMDG 分类	UN1080	SULPHUR HEXAFLUORIDE	2.2	-		Emergency schedules (EmS) F-C, S-V

PG* : 包装组

用户特别注意事项 : 在用户场地内运输时: 运输时始终采用密封的容器并保持直立固定。应确定运输人员明白在发生事故或发生泄漏时应采取的措施。

第15部分 法规信息

针对有关产品的安全、健康和环境条例 : 无已知的特定的国家和/或区域性法规适用于本品 (包括其组分)。

中国现有化学物质名录 (IECSC) : 本物质已被列入或被豁免。

禁止进口物质清单

这些组分都未列入。

禁止出口物质清单

这些组分都未列入。

中国严格限制进出口的有毒化学品清单

这些组分都未列入。

国际法规**化学武器公约第一、二、三类清单化学品**

未列表。

蒙特利尔公约 (附件A、B、C、E)

未列表。

关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约

未列表。

鹿特丹“事先知情同意”(PIC) 公约

未列表。

关于持久性有机污染物及重金属的 UNECE 奥胡斯协议

未列表。

国际列表**国家清单****澳大利亚**

: 本物质已被列入或被豁免。

第15部分 法规信息

加拿大	: 本物质已被列入或被豁免。
欧洲	: 本物质已被列入或被豁免。
日本	: 本物质已被列入或被豁免。
马来西亚	: 未确定。
新西兰	: 本物质已被列入或被豁免。
菲律宾	: 本物质已被列入或被豁免。
韩国	: 本物质已被列入或被豁免。
台湾	: 本物质已被列入或被豁免。
美国	: 本物质已被列入或被豁免。

第16部分 其他信息

发行记录

发行日期/修订日期	: 25/06/2015
上次发行日期	: 17/07/2012.
版本	: 4

参考 : 无资料。

指出自上次发行的版本以来发生过更改的信息。

读者注意事项

声明 本文件所包含的信息是基于安捷伦准备文件时所掌握的知识。安捷伦不就其为特定目的之精确性、完整性或适用性做出明示或暗示的保证。